

云南专注混泥土地面压花印模供应商家

发布日期：2025-09-22

天气变化：为保证施工质量，艺术地坪的施工应回避风沙，雨雪及冰冻的天气。

材料准备：将艺术地坪强化料，脱模粉，保护剂，施工器具及专业模具等铺筑材料整齐按序堆放。

混凝土面层处理之前必须使用艺术地坪滚筒式提浆机对混凝土表层进行提浆，抹平。

表层处理：艺术地坪抹刀将混凝土表层整平，并等待表面的水份散去。

撒播阶段：在混凝土初凝前，两次撒播艺术地坪强化剂。次撒播约2/3左右的量，在第二次1/3左右的量后，立即均匀地播撒艺术地坪脱模粉。充分湿润后，要用抹刀帮忙，使配料渗透整个混凝土表层。

混凝土压花：待艺术地坪强化剂和脱模粉结合在一起，但又未完全凝固时，使用艺术地坪专用模具进行压花成型。

混凝土保护：混凝土表层全部干燥后，滚涂二遍密封保护剂，用量一般在0.2kg/m²左右。必须要等到一遍的保护剂全部干燥之后才能涂上第二遍的保护剂。

提浆的作用是将彩色强化料与砼完整结合。云南专注混泥土地面压花印模供应商家

地面着色时，比较好用加压喷雾瓶，用喷洒方式就不会出现像使用刷子时那样的起笔落笔痕迹。着色一般在水泥过了十四天养护期之后进行。如果想在十四天之内进行，则要把着色剂稀释，否则会导致颜色较深。

注意：基本工具必须耐酸 不同尺寸的刷子，1/8英寸—6英寸

不同尺寸的海绵

扫除残留涂料用的刷子

喷雾器

桶或胶容器

一、着色过程中防止留下起止痕迹，应保持湿边，分区喷洒。如果规模大，应多用一些工人和机器，一旦开始中途不能停，以确保湿边的保持。注意如果在着色后立刻用水洗，会在切割线地方留下湿气，使着色不均匀，应用吹风器把水吹干。

云南专注混泥土地面压花印模供应商家可做多种实际用途，如停车场。

避免开始和终止的边缘有痕迹。要一个人从不起眼不明显的地方开始，如果使用喷雾器，用锥形吸口效果会更佳，避免着色剂飞溅，使用前用水测试一下喷口是否正常工作，比较好准备备用喷口一个，避免中途出问题。如果出现飞溅，立刻更换喷口并喷一层覆盖层。用喷雾器时旁边比较好有布和空桶，当喷枪出现问题时，可用布包住然后在空桶中处理好。注意喷洒时喷口离地面要在12英寸外。

第二次着色前是否需要清chu残留物

要视着色的强度和水泥板的吸收程度而定。如果用未稀释的高浓度深色的着色剂，会产生大量残留物，要清chu后再喷洒第二层，否则第二次的喷洒无法与水泥接触反应。相反如果用稀释的着色剂或地面渗透性强，残留物不多，就没必要清洗，通常看残留物的多少来决定是否要清洗。

表面处理程序

使用去污剂：商场售卖的去污剂可以去掉较新的油污，越早去越好；

刮掉处理：多余泥斑，溅落的水泥，补料，用抹刀或小铲刮掉；

磨砂碟片或抛光碟片：大规模施工时，需要地面打磨机，要适当选取碟片；

化学清洗剂：有机溶剂氨基磺酸和无机酸，使用前应检查其安全性及侵蚀性；

泥敷：使用一些惰性粉末如熟石灰、石英粉等，加入一些溶剂和成泥状，敷在污渍上，干了之后就可以轻松刮掉；

金刚石打磨机：注意选择磨碟。

喷砂机：能去除顽固性污渍，但有可能留下明显的痕迹。

旋转地板刷：在以上所有工序之后，进行完整彻底的清洗。

混凝土表面水分基本蒸发。

注意避免常见问题出现：

1. 不要用太粘的胶布来制作密封纸，因为会留下粘胶阻碍着色。
2. 检查密封纸，把漏空的

地方用密封纸修补上。

3. 用水测试喷射qiang是否有问题。
4. 小心切割，注意切割面。
5. 小心行走，不要留下脚印，比较好是穿容易穿脱的胶套靴。
6. 在做图案或花纹时，先喷浅色着色剂，以免喷洒泼溅现象出现时可以用深色覆盖。
7. 在着色时保持湿边，如果中途出现意外，就可以根据它判断从哪里再开始。
8. 在盛放着色剂液体的容器下面放一个器皿，以免滴落到地面。
9. 避免不均匀的喷洒，可以用锥口式的喷洒而不要用扇形喷洒。
10. 在喷洒完毕移走塑胶密封纸时，要注意到塑胶密封纸上的着色剂残留物，它会污染结合处区域。应防止滴落，小心卷起密封纸成球形放入桶中，千万不能抱着它横穿地面。
11. 上完着色剂清洗混凝土表面之后，用“白手套测试法”测试，确保残留物完全从地面qingchu □
12. 在上保护剂之前，要确定地面完全干透，没有湿气存在，在结合缝隙中和切割边缘处，看起

来颜色相对于周围区域不是较暗或较深。如果有湿气就用一个吹风机吹干。通常，一旦上了封漆，那些地方将会限制湿气散发，使它保持不确定的较深的颜色。

印模混凝土 压印混凝土地面 . 云南专注混泥土地面压花印模供应商家

图案丰富，可多重新组合，效果逼真，彰显个性。云南专注混泥土地面压花印模供应商家

市面上的印模地坪一般都是有色泽的，这样才能达到仿石，仿砖的效果。分为彩色混泥土压印地坪与压印着色地坪！他们两者的施工工艺略微有所不同，都要用到的就是各种类型模具，才能压出各种的效果！彩色混泥土原理就是用彩色的色粉散在初凝的水泥表面，而压印着色呢，就是先用原色水泥压印好整个地面，然后用酸着色剂给地面着色。二者的效果有所区别，彩色压印容易褪色，过了一两年颜色就会淡很多，但是有个特点就是耐磨！而着色的色泽可以持久，而且图案多样，但是对地面要求较高。云南专注混泥土地面压花印模供应商家

上海储叠工业装备有限公司属于橡塑的高新企业，技术力量雄厚。公司是一家有限责任公司（自然）企业，以诚信务实的创业精神、专业的管理团队、踏实的职工队伍，努力为广大用户提供高品质的产品。以满足顾客要求为己任；以顾客永远满意为标准；以保持行业优先为目标，提供高品质的聚氨酯包胶轮，轴承包胶，聚氨酯料架保护件，聚氨酯V型包胶轮。上海储叠工业装备以创造高品质产品及服务的理念，打造高指标的服务，引导行业的发展。